



Déclaration de performance

N° DoP: 4026639011947-037690

① **DA**

② 10098

(Numéro de charge: cf. inscription sur le produit)

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Système 3

L'organisme notifié «MPA Dresden GmbH» [Office de contrôle des matériaux de Dresde] - NB 0767 - a réalisé le contrôle initial des propriétés des matériaux selon le système 3.

⑨ Performances déclarées à NF EN 13984:2013 - Typ A

Propriété	Norme de référence	Valeur
Longueur ¹	NF EN 1848-2:2001	50 m
Largeur ²	NF EN 1848-2:2001	1,5 m
Grammage	NF EN 1849-2:2010	130 ±5 g/m ²
Epaisseur	NF EN 1849-2:2010	0,45 ±0,05 mm
Valeur sd	NF EN 1931:2001	2,30 ±0,25 m
Réaction au feu	NF EN 13501-1:2010	Euroclasse E
Étanchéité à l'eau	NF EN 1928:2000	W1
	NF EN 13984:2013	NPD
Substances dangereuses	NF EN 13984:2013	aucunes
Résistance au choc	NF EN 13984:2013	NPD
Force de traction max. longit./transv.	NF EN 12311-2:2013	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Allongement en traction longit./transv.	NF EN 12311-2:2013	90 % / 90 %
Résistance à la déchirure longit./transv.	NF EN 12310-1:1999	120 N / 115 N
Résistance du joint	NF EN 12317-2:2010	NPD
Durabilité après vieillissement artificiel	NF EN 1296:2001 / NF EN 1931:2001	réussi

Tolérances dimensionnelles: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

La performance du produit selon les points 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance selon le point 4. Signé pour le compte et au nom du fabricant par:

Lothar Moll, Gérant

Michael Förster, Responsable des techniques d'application
Schwetzingen, 21 mai 2019