

Vis fermacell Powerpanel H₂O et Powerpanel sol TE

Description du produit

Les vis fermacell Powerpanel ont été spécialement développées pour la fixation des plaques fermacell Powerpanel H₂O :

- Sur *ossatures métallique ou bois en simple parement* avec les vis fermacell Powerpanel H₂O 3,9x35 mm
- Sur *ossatures métallique ou bois en double parement* avec les vis fermacell Powerpanel H₂O 3,9x50 mm.
- Sur *ossatures métallique renforcée* avec les vis fermacell autoforeuses Powerpanel H₂O 3,9x40 mm

Et également pour la *fixation des plaques de sol fermacell powerpanel TE* grâce au Vis fermacell Powerpanel sol TE 3,5 x 23 mm



Consommations

En cloison	20 vis / m ²
En plafond	22 vis / m ²
En sol	20 vis / m ²

Propriétés

- **Protection anticorrosion :**
 - Adaptées aux locaux avec sollicitation élevée à l'humidité
 - Testées en chambre climatique
- **Facilité de vissage :** la géométrie optimisée du filetage assure une pénétration rapide de la vis et garantit un maintien parfait dans l'ossature
- **Enfoncement optimal :** la géométrie de la tête de vis assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans la plaque fermacell Powerpanel H₂O.

Application

Les vis peuvent être utilisées pour visser un ou plusieurs parements de plaques ; elles peuvent être vissées proche du bord des plaques (env. 10 mm) sans risques de cassure et sans pré-vissage préalable.

Informations produit destinées aux revendeurs

Vis fermacell Powerpanel H ₂ O		
Format	3,9 x 35 mm	3,9 x 50 mm
Réf.	79120	79122
EAN	40 0 7548 00553 1	40 0 7548 00554 8
Quantités	500 pièces	
	Vis autoforeuses Powerpanel H ₂ O	Vis Powerpanel Sol TE
Format	3,9 x 40 mm	3,5 x 23 mm
Réf.	79121	79130
EAN	40 0 7548 00555 5	40 0 7548 00542 5
Quantités	250 pièces	500 pièces

