

1-610

## Colle à papier peint

### 1. Résumé descriptif

La colle à papier peint de Volvox est une colle diluable à l'eau. Elle colle tous papiers peints, même épais, revêtements muraux textiles ou analogues sur supports absorbants.

### 2. Capacité

100 g Ref. 1-6101  
500 g Ref. 1-6102

### 3. Rendement

Pour 10 litres :  
Préencollage 140g/ 10 l | 90 m<sup>2</sup>  
Papiers normaux 200g/ 10 l | 57 m<sup>2</sup>  
Papiers épais 250g/ 10 l | 40 m<sup>2</sup>

### 4. Couleur

transparent

### 5. Dilution

à l'eau

### 6. Temps de séchage

non concerné

### 7. Domaines d'application

Pour coller des papiers peints sur des supports absorbants.

#### Remarque

Sous forme pâteuse, la colle à papier peint Volvox peut également être utilisée comme peinture au doigt (non toxique).

### 8. Caractéristiques

La colle à papiers peints Volvox est très économique et laisse respirer le support.

### 9. Conseils d'utilisation

#### 9.1. Préparation

Le support doit être stable, propre, hors poussière, sec et exempt de toute trace de gras. Ragréer et égaliser impérativement les supports inégaux. Retirer les anciens papiers peints, papiers ingrains ou autres ou contrôler leur stabilité et leur pouvoir absorbant. Éliminer complètement les peintures à la colle, ainsi que les couches de peinture à l'huile et celles de liant non cohésives. Gratter mécaniquement les couches de peinture à l'huile ou de liant encore cohésives jusqu'à obtention d'un support absorbant. Préencoller les supports très poreux.

#### 9.2. Mise en œuvre

Verser la colle à papier peint Volvox en pluie dans de l'eau en remuant continuellement et tourner jusqu'à obtenir une pâte sans grumeaux. L'eau chaude facilite la dissolution. Laisser gonfler 30 minutes environ, puis mélanger encore une fois vigoureusement la colle. Elle est maintenant prête à l'emploi. Appliquer la colle à papier peint Volvox sur le papier à l'aide d'une brosse spéciale ou d'une machine à encoller. Veiller à bien mouiller les bords. Poser le papier peint et maroufler de manière uniforme. Veiller tout particulièrement à ce qu'aucune inclusion d'air ne se forme. Il est recommandé d'écraser les joints à l'aide d'une roulette à joints.

### 10. Outillage

Brosse à encoller ou machine à encoller.

Nettoyer les vêtements et les outils à l'eau tiède. Éliminer les taches de colle à l'aide d'un chiffon humide.

### 11. Conservation

Conserver en bidon fermé, dans un endroit frais, à l'abri du gel

### 12. Composition

Pur méthylcellulose, ni agent conservateur, ni fongicides, ni résine.

### 13. Consignes de sécurité

Éviter la formation de poussière. Assurer une aération suffisante. Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

### 14. Élimination

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de); [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

#### Remarque

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support, qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique! (10.2016)